


Declaración de conformidad CE
Belzona 5122
N.º de id.: FN10093
Edición: octubre de 2016
Versión n.º 01



EN 1504-2:2004
(DPC 89/106/CEE)

16

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES BELZONA 5122

<p>1. Tipo de producto Código de identificación único del tipo de producto:</p>	<p>Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate)</p>
<p>2. Tipo Número de lote o serie, o cualquier otro elemento que permita identificar el producto de construcción conforme a los requisitos del artículo 11 (4):</p>	<p>Belzona 5122: FN10093 <i>Números de lote: véase el envase del producto</i></p>
<p>3. Uso indicado o usos del producto de construcción conforme a la norma armonizada que resulte de aplicación, según lo previsto por el fabricante:</p>	<p>Impregnante hidrófugo para sustratos minerales porosos (hormigón, caliza, ladrillo y arenisca). EN 1504-2:2004 Sistemas de protección superficial para el hormigón Principio 1: protección contra la penetración (1.1)</p>
<p>4. Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada, y dirección de contacto del fabricante conforme a los requisitos del artículo 11 (5):</p>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Belzona Polymerics Limited Claro Road Harrogate North Yorkshire HG1 4DS Reino Unido</p> </div>
<p>5. Dirección de contacto Si procede, nombre y dirección de contacto del representante autorizado entre cuyas obligaciones se incluya la tarea especificada en el artículo 12 (2):</p>	<p>No procede (consulte el apartado 4)</p>
<p>6. EVCP Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, conforme a lo especificado en el anexo V del RPC:</p>	<p>Sistema 4</p>
<p>7. Organismo notificado (NEA) Si se trata de una declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción afectado por una norma europea armonizada:</p>	<p>EN 1504-2:2004, sistema 4: no procede</p>
<p>8. Organismo notificado (ETE) Si se trata de una declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el cual se haya publicado una evaluación técnica europea (ETE):</p>	<p>No procede</p>

9. Prestaciones declaradas

Parámetro	Prestaciones	Norma de ensayo	Norma técnica armonizada
Profundidad de penetración	Clase I: < 10 mm	EN 1504-2	EN 1504-2:2004
Absorción de agua y resistencia a los álcalis	< 7,5 % frente a la muestra no tratada	EN 13580	
	< 10 % tras la inmersión en una solución alcalina		
Ensayo de secado por impregnación hidrofóbica	Clase I: > 30 %	EN 13579	
Pérdida de masa después del ensayo de hielo-deshielo con inmersión en sales	PND	EN 13581	
Sustancias peligrosas	Cumple los requisitos de la sección 5.3 Consulte la FDS para obtener más información	EN 1504-2	

10. Declaración

Las prestaciones del producto indicado en los apartados 1 y 2 coinciden con las prestaciones declaradas en el apartado 9. La presente declaración de prestaciones (DdP) se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante indicado en el apartado 4.

Firmado en nombre y representación del fabricante por:



Jevon D. Pugh
Director de I+D
Harrogate, 11/04/2017

Nota: Para conocer todas las prestaciones del producto, consulte la ficha de especificaciones del producto (FEP).